

チョップドストランドマット ソフトタイプ

本製品は、短繊維ガラスをランダムに配向させ、パウダータイプのバインダーで結合させたマットです。ソフトタイプ仕様では、バインダーコンテンツを低減し、オープン温度を制御することで、柔軟性と作業性の大幅な向上を実現しました。

ハンドレイアップ、プレス成形、フィラメントワインディングなど、あらゆる FRP 成形プロセスに対応可能です。不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂など、樹脂との相性にも優れます。



高柔軟性

曲面・複雑形状への追従性高



優れた樹脂含浸

樹脂の含浸が早く作業がスムーズ



美しい仕上がり

樹脂分布が均一で表面品質向上



作業性向上

カット性に優れ作業者の負担を軽減

チョップドストランドマット規格表

商品名	目付 (g/m ²)	1巻の幅/重量 (KG)
EMC-300SL	300	1040mm/30KG または 1860mm/54KG
EMC-380SL	380	
EMC-450SL	450	
EMC-600SL	600	

* その他規格についてはお問合せください



■主な用途

-  船舶部品
-  浴槽・タンク
-  自動車部品
-  建築パネル

株式会社 FRP トレーディング

〒204-0011 東京都清瀬市下清戸 2-516-1 プロニティサンク 205

TEL: :080-4720-8871 FAX:050-6883-5988 E-mail : info@frptrading.jp